

TurboFloor Elder 10

Дисперсия полимеров для затворения сухой смеси TurboFloor Teasy 10

ОПИСАНИЕ

Готовая к использованию дисперсия полимеров в воде, предназначена для затворения сухой смеси **TurboFloor Teasy 10**.

НОРМА РАСХОДА

Основной слой (при толщине 10 мм)

- 20 кг сухой смеси **TurboFloor Teasy 10**
- 1,6 кг **TurboFloor Elder 10**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатное состояние	белая жидкость
Плотность, гр./см ³	1,00-1,05
Время высыхания до степени 3 при температуре 20°C, ч, не более	2
Стойкость пленки к статическому воздействию воды через 1 час при температуре 20°C, балл, не более	2

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Температура основания и окружающего воздуха при проведении работ – не ниже плюс 5°C. При температуре выше плюс 25°C (и) или относительной влажности воздуха менее 60 %, а также при наличии ветра (сквозняков) необходимо принимать меры, учитывающие тот факт, что материал в этих условиях быстро теряет воду и ускоряется процесс пленкообразования.

ОСНОВАНИЕ ПОД ПОКРЫТИЕ

См. описание системы **TurboFloor Teasy 10**.

НАЗНАЧЕНИЕ ГРУНТОВОЧНОГО СЛОЯ

Приготовить грунтовочную смесь, смешав отмеренное количество **TurboFloor Elder 10** с цементом. Сразу приступить к нанесению. Наносить грунтовочную смесь на подготовленное влажное основание с помощью щетки с жесткой щетиной, тщательно втирая смесь в основание. Основной слой наносить на невысохший грунтовочный слой.

ПОРЯДОК РАБОТ

TurboFloor Teasy 10 смешивают с жидкой дисперсией **TurboFloor Elder 10** в соотношении 1:0,08. Для затворения 100 кг сухой смеси необходимо добавить 8 л дисперсии. Смешивание рекомендуется осуществлять в растворомешалке (бетономешалке) принудительного действия. Полученная консистенция растворной смеси должна напоминать асфальтно-бетонную смесь.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Инструмент отмывать теплой водой с моющим средством.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Дисперсия нетоксична, пожаро и взрывобезопасна. Избегать попадания в глаза (при попадании пропитки на слизистую оболочку глаза, необходимо промыть большим количеством воды). В случае появления признаков раздражения или отравления немедленно обратиться к врачу.

УПАКОВКА

Комплектная упаковка – 8 л.



г. Москва ул. Енисейская, д. 1
стр 1 офис 205
Тел.: /495/223-24-85
E-mail: elrus177@gmail.com

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Дисперсию **TurboFloor Elder 10** транспортировать в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Хранить в крытых сухих помещениях при температуре не ниже плюс 5°C в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и инструкции по применению. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

Условия производства работ и особенности применения нашей продукции в каждом случае различны. В технических описаниях мы можем предоставить лишь общие указания по применению. Производитель гарантирует качество продукта, однако не может знать всех конкретных условий применения наших материалов. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильно применение материала. Высококвалифицированные специалисты компании проконсультируют Вас в выборе необходимых материалов и правильности их применения.